

Temperature Indicators



Put the paints on the outer edge, clean and degreased, so as the brake pads do not remove them during the braking.
We suggest to apply the colour tapes with 1cm. distance among them.
We also recommend to put the paints on two opposite points of the disc to better control the temperature of the whole rotor.
Shake the tiny bottles before using, eventually add a few drops of diluent in case the pigment is not fluid enough.
Apply two coats of paint and let dry before riding.

Le vernici termoviranti si applicano sul bordo esterno del disco, sgrassato e pulito.
E' consigliabile applicare le strisce di colore distanziate tra loro di circa 1 cm.
E' oltremodo consigliabile applicare le vernici in due punti contrapposti del disco, per meglio controllare la temperatura dell'intera fascia.
Agitare i flaconcini prima dell'uso, eventualmente aggiungere poche gocce di diluente nel caso il pigmento si presenti poco fluido.
Applicare due strati di vernice e lasciare asciugare prima di utilizzare la moto.

15

Code	Description	Range
02516811	Thermo tapes / Bande termosensibili	88 / 127 °C.
02516812	Thermo tapes / Bande termosensibili	132 / 171 °C.
02571120	Thermal paints / Vernici termoviranti	See below / Vedi sotto

Paint color Colore vernice	Change Temperature Temperature di viraggio	Color after change Colore dopo il viraggio
Violet / Viola	~ 370 °C.	White / Bianco
Green / Verde	~ 430 °C.	White / Bianco
Orange / Arancio	~ 560 °C.	Yellow / Giallo
Red / Rosso	~ 630 °C.	White / Bianco