

TRIUMPH SCRAMBLER

Istruzioni di montaggio

ZTPH034

TRIUMPH SCRAMBLER

User Manual



1. Innestare la flangia attacco testa su cilindro lato sinistro nella giusta posizione (fori disassati rispetto al centro del tubo collettore).
Avvitare i dadi senza serrare.



2. Ripetere operazione del punto 1 anche su attacco testa cilindro dx.
Posizionare i tubi collettori come in foto.



3. Montare tubo centrale 2>1 aiutandosi con un martello di gomma per agevolare un corretto accoppiamento.



4. Un corretto accoppiamento determina la giusta distanza del fissaggio paracalore

→ Foro di attacco

→ Foro di attacco



5. Preparare la rete stirata in dotazione su riparo calore centrale.
Posizionare esternamente le viti brugola T.B M.5x10 e rondella d.10 x 5
Internamente utilizzare rondelle d. 24 x 13 in dotazione.



6. Innestare le viti brugola M 5x10 su collettore SX e tubo 2>1



7. Serare le viti



8. Montare la staffa supporto silenziatore utilizzando le viti brugola M8x30 con rondelle d.24x8 e grover d.8 in dotazione, senza serrare.



9. Innestare silenziatore su tubo centrale.



10. Utilizzare brugola M6x30 con silent-block in dotazione, senza serrare.



11. Agganciare la molla tipo corto in dotazione.

NB. SERRARE L'IMPIANTO COMPLETO SOLO DOPO AVER ALLINEATO IL SILENZIATORE CON IL TUBO CENTRALE E I TUBI COLLETTORI DX / SX