DUCABIKE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CARTER FRIZIONE TRASPARENTE
INSTALLATION INSTRUCTIONS CLEAR CLUTCH COVER

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER:

#CCDV01

TOGLIERE L'OLIO COMPLETAMENTE, TRAMITE IL TAPPO SOTTO AL MOTORE *COMPLETELY REMOVE OIL, THROUGH THE PLUG UNDER THE ENGINE*	SMONTARE LE VITI DEL CARTER DI SERIE E RIMUOVERLO *REMOVE THE SCREW OF THE OEM COVER AND REMOVE*
RIMUOVERE LA GUARNIZIONE VECCHIA, PULENDO BENE LA SUPERFICIE *REMOVE THE OLD SEAL PASTE, GOOD CLEANING THE SURFACE*	*POSIZIONARE IL NUOVO CARTER UTILIZZANDO PASTA PER GUARNIZIONI ORIGINALE DUCATI (THREEBOND)* . STRINGERE LE VITI A 9/10 Nm *PUT THE NEW COVER, USE DUCATI LIQUID GASKET SEAL (THREEBOND). TIGHTEN THE SCREWS 9/10 Nm*
	UTILIZZARE LA GUARNIZIONE IN DOTAZIONE, POSIZIONARE LA GHIERA E IL POLICARBONATO, STRINGERE LE 5 VITI M5x18 A 4/5 Nm *USE THE SEAL SUPPLIED, PLACE THE RING AND THE POLYCARBONATE, TIGHTEN THE SCREWS M5x18 5 A 4/5 Nm*

DUCABIKE CONSIGLIA DI FARE ESEGUIRE IL LAVORO AD UN MECCANICO SPECIALIZZATO

DUCABIKE ADVISED TO PERFORM THE WORK TO A QUALIFIED MECHANIC

made in Italy